

KASKAD KAZAN KONTROL PANELİ KAZAN KONTROL PANELİ KULLANIM KLAVUZU



KASKAD paralel bağlama demektir. Kaskad kazan kontrol paneller ise paralel bağlı kazanlar için ekonomik ve sıralı çalıştırılması için tasarlanmış asgari donanıma sahip ekonomik panellerdir.

KASKAD KAZAN KONTROL PANEL ÖZELLİKLERİ

Yedi adet kazana kadar sıralı çalıştırabilme imkanı
Her kazan için ayrı sıcaklık set değeri belirleyebilme
Her kazan için ayrı devrye girme süresi belirleyebilme
Bütün kazanlar için, kazanların kendi kontrol ünitelerinden hariç genel yüksek sıcaklık emniyet set değeri
Cihaz ekranından ana kollektör sıcaklığını takip edebilme
Opsiyonel eklenen basınç sensörü ile yüksek basınç ve alçak basınç durularına karşı kazanları ve sistemde emniyet
Kaskad çalışma esnasında bir sonraki kazan için kalan devreye girme süresini belirleyebilme
Cihaz üzerinden ya da harici bir buton ile sistemi by-pass yaparak kazanları bağımsız çalıştırabilme
Düşük sıcaklıklar için donma emniyeti
Ekonomik fiyat

Kaskad Kazan Kontrol Paneli Elektriksel Özellikler



Ekran: 2x16 karakter arka aydınlatmalı LCD
Çıkışlar: 250vac rezistif yükte 2A
Isı sensörü: 2 telli PTC 50 - 150 °C
Basınç sensörü : 0-10vdc
Besleme voltajı: 100-240vac
Güç tüketimi: <8va 6w